

ADHÉSIFS

ADHÉSIF DE CONSTRUCTION GORILLA

- Adhésif robuste, polyvalent et toute saison
- Formule adhésive à 100% créant des liens très solides
- Imperméable à 100%
- Fixation en 30 secondes
- Peu odorant
- Remplit des espaces de 1" et moins
- Peinturable avec une peinture au latex deux jours suivant l'application
- Type de contenant: Cartouche
- Couleur: Blanc
- Temps de prise: 10 min
- Utilisation: Bois, métal, pierre, céramique, verre, la plupart des plastiques, feuilles de PVC, brique, papier, caoutchouc



No modèle	Format	Prix /Chacun
AF413	9 oz	

ADHÉSIF POUR LA CONSTRUCTION DE SOUS-PLANCHER NUFLEX^{MD} 458

- Idéal pour les panneaux de particules, les panneaux à copeaux orientés, le bois d'ingénierie ainsi que le bois d'œuvre mouillé, gelé ou traité
- Offre une force d'adhésion supérieure tout en demeurant flexible en permanence
- Remplit les joints et les irrégularités entre les matériaux et offre une surface de support plus solide
- Réduit le nombre de clous requis, améliore la rigidité des planchers et aide à éliminer les planchers grinçants
- Excède les exigences des spécifications AFG-01
- Stable lors du gel/dégel
- Adhésion supérieure lors de températures extrêmes; fonctionne extrêmement bien à basses températures et offre une excellente résistance à l'eau



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE622	45880	828 ml	

COLLE À BOIS CARPENTER'S

- Colle pour la réparation des meubles et les travaux intérieurs en général à la maison
- Meilleurs résultats pour le bois résineux et le bois de feuillus, les panneaux de particules et les matériaux poreux
- Nettoyage au savon et à l'eau lorsque liquide et frottage et sablage lorsque la colle est sèche
- Durée d'ouverture: 10 à 15 minutes avant le serrage
- Durée de serrage: 12 heures
- Couleur pâle pour le bois naturel et légèrement teint
- Versable
- Couleur après séchage: jaune



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE610	60615TR	118 mL	
AE611	60613TR	236 mL	
AE612	60617TR	473 mL	
AE614	6155060619	3,8 L	

ADHÉSIF DE CONTACT TEN BOND

- Adhésif de contact de couleur neutre et pouvant être appliqué avec un pinceau pour le collage des stratifiés décoratifs, de l'aluminium, de l'acier, du contreplaqué, des panneaux, du bois, des feuilles minces de bois, de la maçonnerie, du caoutchouc, de la toile et d'autres matériaux poreux et non poreux
- Adhésif séchant à l'air avec adhérence immédiate au moment de l'application d'une pression
- Aucun besoin de serrage ou de fixation



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AMC295	10-1L	1 L	
AMC294	10-1GAL	1 gal	

ADHÉSIF À BASE DE POLYURÉTHANE POUR LA CONSTRUCTION NUFLEX^{MD} 480

- Excellente force d'adhésion
- Adhésif 100% à base de polyuréthane, conforme aux normes COV
- Peut être utilisé pour les projets intérieurs ou extérieurs et il est trois fois plus résistant que les adhésifs à base de solvant pour la construction
- Idéal pour le bois, le bois dur à parquet, le béton, la pierre, le marbre, l'ardoise, la maçonnerie, la brique, la mousse isolante, les tapis, le métal, le plomb, les produits à base de ciment, les céramiques, la fibre de verre, les cloisons sèches et les miroirs
- Contribution à la certification LEED
- Faible odeur
- Adhère au bois d'œuvre sec, mouillé ou gelé
- À l'épreuve de l'eau, peut être peint et durcissement à basse température
- Homologué AFG-01



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE623	48000	296 ml	
AE624	48080	828 ml	

COLLE À BOIS MAX PROBOND^{MD}

- Colle pour la réparation de meubles et les projets intérieurs et extérieurs en général à la maison
- Meilleurs résultats pour le bois
- Contient des fibres de bois réelles offrant les meilleurs résultats lorsque sablée, peinte ou teinte
- Durée d'ouverture: 10 à 15 minutes avant le serrage
- Temps de serrage: 12 heures
- Nettoyage facile avec de l'eau
- Versable et à l'épreuve de l'eau
- Couleur après séchage: beige



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE615	69220	118 mL	
AE616	69221	236 mL	
AE617	69222	473 mL	
AE618	69224	3,8 L	

ADHÉSIFS

COLLE GORILLA ORIGINALE

- Colle très forte et polyvalente
- Activé à l'eau
- 100% imperméable
- Élargit 3-4 fois la quantité appliquée
- Non affecté par la chaleur ou le froid extrême
- Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Couleur: Havane
- Temps de prise: 10 min
- Temps de durcissement complet: 24 h
- Temps de fonctionnement ouvert: 10-15 minutes
- Temps de pressage: 1-2 hours
- Temps de séchage: 24 hours
- Utilisation: Bois, métal, pierre, céramique, verre, la plupart des plastiques, feuilles de PVC, brique, papier



No modèle	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
NKA481	4 x 3 g	Tube	
NKA497	2 oz	Bouteille pressable	
NKA480	4 oz	Bouteille pressable	
NKA498	8 oz	Bouteille pressable	

COLLE BLANCHE

- Colle sans dégoulinement, lavable et facile à nettoyer
- Sécuritaire et non toxique
- Versable
- Recommandée pour le bois, le bois composite, le bois de placage, le papier, le carton, le cuir, les tissus et le liège
- Non recommandée pour les joints nécessitant un remplissage ou le collage de substrats non poreux (c.-à-d., le plastique ou le métal)
- Couleur: blanc



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE606	60307W8	120 ml	
AE607	60310Q	225 ml	
AE608	6155060331	950 ml	
AE609	6155060341	3,8 L	

ADHÉSIF PL^{MD} PREMIUM

- Colle bien sur le bois de construction sec, mouillé, gelé ou traité
- Résistant à l'eau, faible odeur, contenant pouvant demeurer ouvert pour période prolongée
- Recommandé pour le bois, les planchers de bois franc, le béton, le marbre, l'ardoise, la maçonnerie, la brique, la mousse isolante, les tapis, le métal, le plomb, les produits à base de ciment, la céramique, la fibre de verre, les cloisons sèches et les miroirs
- Non recommandé pour les entourages en polystyrène, l'usage sous l'eau, le polystyrène, le polyéthylène ou le polypropylène; certains matériaux tels que les caoutchoucs et les plastiques peuvent être difficiles à coller
- Type de contenant: Cartouche
- Couleur: bronze



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD434	1403222	825 ml	