

LAMPES DE TRAVAIL SUNNEX

- Fournissent une lumière concentrée requise pour les opérations aux postes de travail
- De conception ergonomique pour faciliter l'utilisation et mise au point pour résister à des années d'utilisation

Note: Choisir la base et les accessoires qui conviennent avec la lampe dans le tableau en bas de page.

SÉRIE HALOGÈNE 20 W

- Conception de la tête compacte qui permet un positionnement assurant le meilleur éclairage sans obstruction de la vue

Caractéristiques standards: ampoule halogène 12 V-20 W, lentille claire, lampe-réflecteur à faisceau intensif, enveloppe en col-de-cygne PUR noire, alimentation 120 V, interrupteur marche/arrêt, cordon polarisé SJT-18 de 7'

UTILISATIONS:

- Fabrication industrielle
- Assemblage
- Inspection
- Médecine, administration



BW232 Base (en option)

BW233 Base (en option)

LAMPES DE TRAVAIL DE 50 W RÉSISTANTES À L'HUMIDITÉ

La tête de lampe, la lentille et le réflecteur résistants à l'humidité fournissent un appareil pour tout environnement, sans risque de décharge électrique à la lampe ou de blessure pour l'utilisateur.

Caractéristiques standards: ampoule halogène 12 V-50 W, lentille claire, lampe-réflecteur à faisceau intensif, enveloppe en col-de-cygne PUR noire, alimentation 110 V, interrupteur marche/arrêt sur le transformateur, cordon d'alimentation SJT-18 de 7'

UTILISATIONS:

- Machinerie industrielle (qui produit des vibrations: tour à métal, perceuse à colonne, affûtage, fraisage)
- Postes d'assemblage
- Établis

BW227 Lampe

BW232 Base (en option)

BW231 Base (en option)

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
BW222	HS-700-20	Bras flexible de 20" a/transformateur 120 V/12 V	
BW223	HS-700-27	Bras flexible de 27" a/transformateur 120 V/12 V	
BW224*	HS-741-20	Bras flexible de 20", 12 V sans transformateur	
BW225*	HS-741-27	Bras flexible de 27", 12 V sans transformateur	
BW226	28610	Transformateur protecteur 12 V / 120 V	

* Ces appareils se câblent directement dans l'alimentation des machines

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
BW227	HF2000-27	Bras flexible de 27" a/transformateur 120 V/12 V	
BW226	28610	Transformateur protecteur de 12 V / 120 V	

BASES DE MONTAGE & ACCESSOIRES



No modèle	Description	Prix /Chacun
BW231	Base magnétique	
BW232	Pince en C, ouverture 1 3/4"	
BW233	Base de table ronde 8"	

No modèle	Description	Prix /Chacun
AMPOULES DE RECHANGE		
BW234	Ampoule halogène de 12 V-20 W	
BW236	Ampoule halogène de 12 V-50 W	
BW237	Ampoule halogène de 24 V-20 W	
BW239	Ampoule halogène de 24 V-50 W	
XC854	Ampoule DEL de 3,2 W	

LAMPES DEL SÉRIE 700

Les DEL offrent une amélioration considérable de l'intensité lumineuse comparativement à une ampoule 20 W standard, ainsi qu'une consommation d'énergie réduite de 70 %, une surface froide au toucher et une durée de vie prévue de 25 000 heures à haute intensité lumineuse.

CARACTÉRISTIQUES INCLUANT :

- Tête lumineuse compacte à DEL 3,2 W; rotative sur 340° et repliable sur 90°
- Tige en col de cygne flexible
- Durée de vie extrêmement longue (35 000 heures)
- Surface froide au toucher
- Bouton-poussoir marche/arrêt sur la tête

USAGES

- Médical
- Assemblage
- Inspection visuelle
- Fabrication de matériel d'origine
- Assemblage fin
- Fabrication industrielle
- Bureau
- Établis
- Électronique
- Emballage

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XC850	LS710-20	Col de cygne flexible 20", base haute, transformateur 120 V incorporé	
XC851	LS710-27	Col de cygne flexible 27", base haute, transformateur 120 V incorporé	
XC852	LS751-20	Col de cygne flexible 20", base carrée, 12 V	
XC853	LS751-27	Col de cygne flexible 27", base carrée, 12 V	

