

# MULTIMÈTRE & TESTEURS DE TENSION

## MULTIMÈTRE POUR ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE TRMS AM-530

- Mesure de la tension jusqu'à 600 V c.a. et 600 V c.c., courant c.a./c.c., résistance, fréquence, capacité et température
- Détection de la tension VoltTectMC sans contact
- Rangement pour fils d'essai incorporé et « support de troisième main »
- Rangement pour fils d'essai incorporé et « support de troisième main »
- Continuité audible
- Test de diode
- Retenue des données
- Mémoire min./max.
- Mode de mesure relatif, remise à zéro
- Contrôle de l'échelle automatique ou manuel
- Mise hors tension automatique
- Avertissement de pile faible
- Lectures de tension: c.a./c.c.
- Lectures du courant: c.a./c.c.
- Norme de sécurité: CAT III 600V



**AMPROBE**

| No modèle | No fab | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------------|
| IC066     | AM-530 |              |

## VÉRIFICATEUR DE L'ORDRE DE PHASE & DE LA ROTATION DES MOTEURS PRM-6

- Indicateur de séquence triphasée
- Fonctionne pour la direction de rotation synchrone ou asynchrone
- Affichage des erreurs (phase manquante, une entrée connectée à la prise neutre, ou conducteur PE)
- Détection de la rotation de moteur en marche sans fil et sans contact
- Indication de la rotation des moteurs non connectés en faisant tourner l'arbre manuellement ou à l'aide d'une autre méthode
- Tension triphasée à monophasée jusqu'à 700 V
- Affichage ACL clair rétroéclairé avec symboles faciles à lire
- Boîtier en caoutchouc durable résistant aux chutes jusqu'à une hauteur de 3 pi (1 m)
- Avertissement de pile faible
- Type d'affichage: Numérique
- No de phases: 3



**AMPROBE**

| No modèle | No fab | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------------|
| IC063     | PRM-6  |              |

## MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS 37XR-A

- Inductance jusqu'à 40 H, fréquence jusqu'à 40 MHz, capacité jusqu'à 400 µF, logique jusqu'à 20 MHz
- Avertissement sonore lorsque les fils d'essai sont insérés dans les mauvaises prises
- 10 000 coups, précision de 0,1 %
- Entrée 1000 V/750 V c.c./c.a TRMS
- Fusible de protection 10 A c.a./c.c., entièrement protégé à l'aide d'un fusible
- Résistance à 40 MΩ
- Tonalité de continuité
- Min./max. et maintien des données
- Mise hors tension automatique pour allonger la durée de vie de la pile
- Couvercles séparés pour la pile et le fusible
- Étui Magne-GripMC avec sangle de suspension magnétique
- Garantie de trois ans
- Lectures de tension: c.a./c.c.
- Lectures du courant: c.a./c.c.



**AMPROBE**

| No modèle | No fab | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------------|
| IC060     | 37XR-A |              |

## DÉTECTEUR DE HAUTE TENSION SANS CONTACT TIC-300-PRO

- Homologation MSHA et sécurité intrinsèque
- Outil pour la vérification des lignes de transmission, de l'équipement de transmission de l'énergie, des lignes électriques en panne, des fusibles et des rupteurs de charge
- Réglage basse tension pour vérifier la présence de tension dans les tableaux de disjoncteurs, les disjoncteurs, les prises de courant et les câbles
- Comprend un essai automatique qui évite d'avoir à se connecter directement à un conducteur de transport de courant, ce qui vous fait gagner du temps et vous protège
- Design ergonomique avec une poignée commode
- Résistance aux chutes jusqu'à 6 pieds
- Détection de tension: 30 V - 1500 V
- Type d'alerte: Affichage & son



**AMPROBE**

| No modèle | No fab      | Description  | Prix /Chacun |
|-----------|-------------|--|--------------|
| HB521     | TIC-300-PRO | Détecteur de haute tension   |              |
| HK940     | TIC410A     | Rallonge, améliore la plage de détection de tension de 1500 V c.a. à 122 000 V c.a. (122 kV) |              |