

# ÉTAUX, AIMANTS & SERRE-JOINTS




## BRIDES DE FIXATION OUTILS AURORA<sup>MD</sup>

- Utilisée fréquemment dans la fabrication
- Parfaite pour garder les pièces de fabrication en place
- Fabrication en acier durable

### BRIDES DE FIXATION VERTICALE

- Comprend une tige à pointe en néoprène et des rondelles à rebords
- Position de la tige ajustable lorsque le levier est élevé



No modèle	Capacité de retenue lb	Dimensions"				Base lo"	Base x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
		A	B	C	D					
TLV625	200	4	2 1/2	1	1	1	x	1 3/4	0,34	
TLV626	375	6	4 5/8	2 3/4	1 1/4	1 13/16	x	1 7/16	0,65	
TLV627	600	8 1/8	4 13/16	3	1 3/4	1 7/8	x	2 1/2	1,25	


outilsaurora<sup>MD</sup>



TLV626

### BRIDES DE FIXATION HORIZONTALE

- Fabrication en acier durable
- Comprend une tige à pointe en néoprène et des rondelles à rebords
- Position de la tige ajustable lorsque le levier est élevé




No modèle	Capacité de retenue lb	Dimensions"				Base lo"	Base x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
		A	B	C	D					
TLV628	200	1 1/16	5 5/8	2 1/4	1	1 7/16	x	1 7/16	0,28	
TLV629	500	1 13/16	6 3/4	2 11/16	1 5/16	1 3/8	x	1 1/2	0,52	



TLV628

### CRAMONS ARTICULÉS A/CLIQUET

- Utilisé généralement pour tenir ensemble moules, matrices et gabarits
- Comprend une plaque à verrou




No modèle	Capacité de retenue lb	Dimensions"		Base lo"	Base x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
		A	B					
TLV630	360	1 1/4	4	1 1/16	x	1	0,16	
TLV631	700	1 5/8	6 7/8	1 1/2	x	1 11/16	0,55	



TLV630

### CRAMONS ARTICULÉS DROITS

- Utilisé généralement lors des opérations d'assemblage ou avec les appareils à souder



No modèle	Capacité de retenue lb	Dimensions"			Base lo"	Base x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
		A	B	C					
TLV632	600	3 1/8	5 5/8	1 1/2	1 7/8	x	2 1/4	0,80	
TLV633	300	4 5/16	4 1/2	-	N/A			0,42	



TLV632

TLV633

## CRAMONS ARTICULÉS AUTO-RÉGLABLES DE BESSEY<sup>MD</sup>

- Ajustement automatique selon les variations de la pièce
- La vis de réglage de la force de serrage intégrée peut développer une force de 25 à 550 lb (capacité de charge maximale 700 lb)
- La grande base à brides (2 1/4" x 2 1/2") est conçue pour l'usage avec les fixations 1/4" ou M6
- Sabots en plastique amovibles qui n'égratignent pas compris sur les tampons pivotants de 7/8"



No modèle	No fab	Ouverture"	Gamme de force de serrage lb	Capacité de charge (lb)	Prix /Chacun
<b>CRAMONS ARTICULÉS HORIZONTAUX</b>					
TNB028	STC-HH20	13/16	25 - 550	450	
TLV284	STC-HH50	19/16	25 - 550	700	
TLV285	STC-HH70	2 3/8	25 - 550	700	
<b>CRAMONS ARTICULÉS ALIGNÉS</b>					
TNB029	STC-IHH15	3/8	25 - 550	450	
TLV286	STC-IHH25	5/8	25 - 550	700	



TLV284

TLV286