



CABINES À VENTILATION VERTICALE SÉRIE SLEDGEHAMMER^{MD}

- Système qui permet de capturer et de filtrer les contaminants aéroportés générés par les travaux exécutés sur table de type Table-Top
- La conception modulaire en attente de brevet permet de boulonner la table à une autre lorsqu'une surface de travail plus grande s'avère nécessaire

Caractéristiques de sécurité additionnelles comprennent :

- Roulettes
- Plateau d'eau
- Dispositif anti-étincelant secondaire
- Boucliers latéraux et supérieur
- Ventilateur anti-étincelant
- Moteur isolé du flux d'air

FABRICATION :

- Tôle d'acier de calibre 14-16, plan de travail en acier de 1/4", 36" x 24"
- Moteur à ventilateur extérieur de classe II, 1,5 CV (1,1 kW), 120 V/1/60
- Débit d'air moyen 1200 pi³/min (2000 m³/h)
- Vitesse moyenne de l'air à l'entrée : 250 pi/min
- Cartouche-filtre à nanofibres (99,5% @ 0,5 micromètre)
- Interrupteur de tension (ON/OFF) et de protection contre les surcharges
- Câble d'alimentation de 3,5 m (12') et fiche
- Système de décolmatage par air comprimé
- Ventilateur anti-étincelant centrifuge
- **Garantie limitée de 5 ans**
- **Toujours consulter le manuel du propriétaire avant d'utiliser ce genre d'appareil**

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES :

- Plateau d'eau - suppression des étincelles
- Dispositif antiétincelant secondaire - réduction additionnelle des risques de feu dus aux étincelles
- Système de décolmatage par air comprimé - pour les utilisations qui produisent beaucoup de poussière
- Parois latérales et arrière entourées - protège les personnes près de l'appareil contre les débris (comme la poussière de rectification)



lev-co

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
EA455	P-578	Courant descendant	
EA454	P-541	Cartouche-filtre de rechange pour le EA455 (Nettoyable à l'air comprimé)	

MINI-VAC

- Bas débit polyvalent de 150-300 pi³/min
- Bras d'extraction de 2 1/2" dia.
- Conçu pour la capture à la source grâce aux conduits
- 2 ou 3 raccords

lev-co

FABRICATION:

- Base en acier de calibre 18
- Installation du filtre très hermétique

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES:

- Roulettes pivotantes
- Un bras: 120 pi³/min
- Deux bras: 210 pi³/min
- Trois bras: 250 pi³/min
- Peut être branché aux fiches de 115V
- Léger
- Raccords latéraux également offerts



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
BA745	66-1E	Épurateur d'air portatif Mini-Vac muni d'un bras de 6'	
BA658	66-2E	Épurateur d'air portatif Mini-Vac muni d'un bras de 6' et d'un filtre finisseur au charbon	
EA563	66-3E	Épurateur d'air portatif Mini-Vac muni de trois bras pratiques	

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?



Appelez-nous dès aujourd'hui!